

SVS Prime Satellite 2.1 Black Ash - HiFi 2.1. sistem

Šifra: 12691
Kategorija proizvoda: Hi Fi Zvučnici
Proizvođač: SVS

Cena: 959,00 EUR

pojačala od 20 do 150 W.

1" visokotonac s aluminijskom kupolom

Visokotonac s aluminijskom kupolom od 1" dizajniran je da bude lagan, učinkovit i čvrst, pruža visok SPL (razina zvučnog tlaka) s minimalnim izobličenjem i transparentnošću. Koristi FEA optimiziran difuzor koji pomaže visokotoncu za optimalan frekvencijski odziv na osi i izvan nje, tako da svatko u vašoj sobi za slušanje osjeti najbolje performanse .

4,5" Woofer

Bas woofer od 4,5" izgrađen je na lijevanoj kompozitnoj košari od ABS-stakloplastike za poboljšano poravnanje komponenti i inertni okvir bez rezonancija ili dodanih harmonika. Njegova polipropilenska membrana dizajnirana je da bude lagana i čvrsta kako bi dala ravan frekvencijski odziv i SPL potreban za držite korak s ostalim drajverima. Niskotonac koristi aluminijske prstenove za smanjenu distorziju i zavojnice s ventilacijom kako bi sklop motora bio hladan tijekom reprodukcije. Za proširenje basa, kućište je postavljeno na stražnju stranu i podešeno za woofer.

SoundMatch Crossover

SoundMatch skretnica koristi induktore sa zračnom jezgrom i "heavy trace" tiskane pločice kako bi pomogla u proizvodnji zvuka s nižim izobličenjem i strožim tolerancijama uz bolju disipaciju topline. Dvosmjerna skretnica podešena je tako da se svaki drajver može uklopiti, nudeći optimalan odziv na osi i izvan nje, uz održavanje fazne koherencije i preciznosti u vremenskoj domeni.

Značajke zvučnika

1" široki prošireni stražnji otvor

Platnena rešetka sa sustavom zadržavanja

Elastomerske ljepljive stopice odbojnika/nožica

Nosač utora za zidnu montažu

Značajke kabineta

SVS Prime Satellite 2.1 Black Ash - HiFi 2.1. sistem

Prime Satellite 2-sistemska "bookshelf" zvučnici (vrhunski black ash), par

Uživajte u poboljšanom visokofrekventnom odzivu i respektabilnim niskim frekvencijama uz ovaj par vrhunskih SVS Prime Satellite 2-sistemska zvučnika. Njihov je frekvencijski raspon od 69 Hz do 25 kHz za poboljšane visoke tonove s dovoljno basa iz njihovih 4,5" woofera i 1" visokotonaca. Također koriste 1" stražnji bas priključak kako bi poboljšali reprodukciju niskih frekvencija. Ovi se zvučnici preporučuju za

Akustički prozirne i FEA optimizirane rešetke, nakošena prednja pregrada i ujednačeni drajveri pridonose smanjenom rubnom ogibu i povećanom visokofrekventnom odzivu po osima

Ukrućenje optimizirano za FEA smanjuje rezonancije kućišta

SB-1000 12" subwoofer od 300 W (vrhunski crni jasen)

Dodajte snažan bas svom iskustvu kućne zabave s vrhunskim subwooferom od crnog jasena 12-inčnim SB-1000 od 300 W. Sadrži 12" prednji niskotonac s 300 W RMS snage i 720 W vršne snage za performanse koje tresu tlo u većini okruženja za slušanje. S frekvencijskim odzivom od 24 do 260 Hz, SB-1000 je opremljen za rukovanje gotovo svim vrstama materijala za slušanje. Njegove kontrole uključuju glasnoću, fazu i niskopropusni filter.

Značajke upravljačkog programa

Prednji 12" drajver

Struktura motora optimizirana analizom konačnih elemenata (FEA).

Glasovna zavojnica dizajnirana za poboljšano upravljanje toplinom

Konus dizajniran za povećanu osjetljivost i prolazni odziv

Gumeni okvir za povećanu izdržljivost i dugovječnost

Dvostruki feritni magneti

Ventilirani stupni komad izrađen za poboljšano hlađenje i nisku razinu buke

Značajke pojačala

Sledge STA-300D s 300 W RMS kontinuirane snage (720 W vršne dinamičke snage)

Topologija klase D dizajnirana da bude učinkovita i radi bez zastoja

Zeleno "stand-by" stanje pripravnosti za štednju energije

Odvojivi kabel za napajanje s glavnim prekidačem

Auto-On / On prekidač

DSP kontrola za točno ponašanje

Stereo linijski RCA ulaz i 80 Hz visokopropusni filtrirani izlazni priključci

Razina stereo zvučnika 5-stazni vezni post ulazni priključci

Kontinuirano promjenjiva frekvencija niskopropusnog filtra s postavkom za onemogućavanje/LFE

Kontinuirano promjenjiva kontrola glasnoće/faze

Sukladna RoHS, konstrukcija bez olova

Dizajn zvučnika

2-smjerni

Drajveri

1x 1" (2,6 cm) visokotonac s aluminijskom kupolom

1x 4,5" (11,4 cm) polipropilenski membranski woofer

Port

1x 1" (2,6 cm) na stražnoj strani za eliminaciju jeke

Osjetljivost

85 dB (2,83 V @ 3,3' (1 m) punog prostora, 300 Hz do 3 kHz)

Preporučena snaga pojačala

20 do 150 W

Nazivna impedancija

8 Ohma

Frekvencija skretnice

2,3 kHz (12 dB/oktava nagiba)

Frekvencijski odziv $\pm$ 3dB

69 Hz do 25 kHz

Terminali

Pozlaćeni stupići za uvezivanje u 5 smjerova

Dimenzije (Š x V x D)

12,4 x 22,2 x 15,2 cm

12,4 x 22,5 x 16 cm s rešetkom i nožicama

Težina

2,9 kg svaki