

MARTIN AUDIO A80T White (komad) - pasivni zvučnik

Šifra: 19591

Kategorija proizvoda: Pasivni zvučnici

Proizvođač: Martin Audio

Cena: 419,00 EUR



Značajke

Suvremen, nenametljiv dizajn

Visoka izlazna snaga

Vrhunska (hi-fi) kvaliteta zvuka

70V / 100V linijski transformator

Zaštita od preopterećenja niskih i visokih frekvencija

Mogućnost vertikalne ili horizontalne montaže

Pokrivenost zvuka 90° x 50°

IP54 uz opcionalni vodootporni poklopac konektora

5 godina jamstva

Primjene

Trgovine i maloprodajni prostori

Kafići, barovi i restorani (lanci)

Hoteli i kongresni centri

Obrazovne ustanove

Poslovni uredi

Specifikacije

TIP: Kompaktni pasivni dvosistemski sustav, bass-reflex s prednjim otvorom

FREKVENCIJSKI ODGOVOR (1):

63 Hz - 17 kHz \pm 3 dB

-10 dB @ 50 Hz

ZVUČNICI (driveri):

Niskotonac (LF): 8" s 2" visokotemperaturnom glasovnom zavojnicom, ferrite motorni sustav

Visokotonac (HF): 1" s 1" izlazom, polimerni dome kompresijski driver

NOMINALNA SNAGA (2):

200 W AES, 800 W vršna snaga

PREPORUČENO POJAČALO:

VIA2502 ili VIA5004 (ili VIA5002 za 70V/100V liniju)

OSJETLJIVOST (4):

91 dB / 1 W / 1 m

MAKSIMALNI SPL (9):

120 dB peak, 126 dB peak (s crest faktorom 4)

NOMINALNA IMPEDANCIJA:

8 Ω

DISPERSIJA (-6 dB):

90° horizontalno × 50° vertikalno

SKRETNICA:

2.3 kHz pasivna (LF i HF s automatskim resetirajućim osiguračima)

ODVODI SNAGE TRANSFORMATORA:

70V: 60 / 30 / 15 / 7.5 W

100V: 60 / 30 / 15 W

PREPORUČENI HIGH-PASS FILTER:

40 Hz 24 dB/oct (8 ohm), 60 Hz 24 dB/oct (transformator)

KUĆIŠTE:

ABS plastika, UL 94V-0 certifikat

ZAVRŠNA OBRADA:

Crna ili bijela

REŠETKA:

Perforirani čelik

KONEKTORI:

Niskoprofilni "push-lock" 13A

MONTAŽA:

6 × M6 umetaka za zidni nosač WB6/8 (isporučen) ili opcionalni stropni nosač CDDCB6/8 (samo horizontalna montaža, utječe na disperziju)

DIMENZIJE (bez nosača):

246 × 421 × 233 mm

9.69 × 16.56 × 9.18 in

TEŽINA:

9.08 kg (20.02 lbs)

IP RATING:

IP54 uz korištenje opcionalnog vodootpornog poklopca konektora ASF09007